



سارة بروك المغرب  
SARAPROC MAROC

R.C. No: 2017/0481 - 15/01/15 - S.A. MAROCHE C.I.F. 1504810000150000

Tél./Fax : (212)35 64 42 42 /Tél. : (212)35 64 37  
60/212) 35 96 04 59  
E-mail : Lahlou.saraprocmaroc@gmail.com  
Site web : www.saraprocmaroc.com



Réf : 002-HCID/ELV  
Version : 02  
Etablie le : 10/01/2008  
Date de révision : 15/02/2016

## FICHE TECHNIQUE

### HYDROCID 50 PEROXYDE D'HYDROGENE STABILISE « Agréé par ONSSA sous le N° 2571 »

Décontaminant acidifiant des eaux de boisson pour animaux,  
Inhibiteur d'entartrage des canalisations, nettoyant désinfectant des  
installations et équipements de production animale et végétale

## DESCRIPTION

**HYDROCID 50** est un décontaminant acidifiant potabilisant des eaux en élevage, inhibiteur d'entartrage des canalisations à base d'acide per-acétique et de peroxyde d'hydrogène stabilisés et d'acide organique.

## LES POINTS FORTS

- ⌘ Fort oxydant des composés organiques et minéraux
- ⌘ Enlève et anticipe les matières organiques dans les canalisations.
- ⌘ Empêche l'entartrage des canalisations.
- ⌘ Garanti une parfaite bactériologie de l'eau consommée.
- ⌘ Acidifie l'eau de boisson.
- ⌘ Empêche l'entartrage des canalisations
- ⌘ Diminue les dégagements d'ammoniac dans les bâtiments.
- ⌘ N'a pas de délai de rémanence

## UTILISATION

Désinfection et acidification de l'eau de boisson en élevage sans modification du goût ni de l'odeur.

**PRODUIT FABRIQUE PAR SARAPROC MAROC**  
Siège: 2 avenue Melilia Atlas, Fès – MAROC  
Tél. /Fax : (212)35 64 42 42/Tél. : (212)35 64 37 60  
USINE : 14, Quartier Industriel Sidi Brahim –Fès  
Tél : 05 35 96 04 59 Fax : 05 35 64 37 60



## COMPOSITION :

Peroxyde d'hydrogène, stabilisant alimentaire

## CARACTERISTIQUES PHYSIQUES :

<b>Aspect</b>	:	Liquide limpide
<b>Couleur</b>	:	Incolore
<b>Odeur</b>	:	Piquante
<b>Densité à 20°C</b>	:	1,225 ± 0,05
<b>pH du produit concentré</b>	:	2 à 2,5
<b>Viscosité dynamique</b>	:	1,85 mPa.s à 0°C
<b>Hydro-solubilité</b>	:	Miscible
<b>Point de fusion/point de congélation</b>	:	- 50°C
<b>Biodégradabilité supérieure</b>	:	à 95%

## MODE ET DOSE D'APPLICATION :

### Désinfection de l'eau de boisson en cours d'élevage :

Décontamination de l'eau de boisson par l'incorporation d'HYDROCIDE 50.

Objectif en bout de ligne : 150 à 200 ml pour 1000L.

### Très important :

Stopper toute incorporation d'**HYDROCIDE 50** un jour avant la vaccination.  
A utiliser avec des pompes tout téflon ou faire en premier une dilution de produit de 1% avant passage en pompe.

Ne jamais mélanger d'HYDROCIDE 50 avec d'autres produits.

## CONDITIONNEMENT :

Bidon 5 kg, Bidons de 30/60 Kg

## PRECAUTIONS D'EMPLOI :

Se référer à la FDS.

**PRODUIT FABRIQUE PAR SARAPROC MAROC**

**Siège:** 2 avenue Melilia Atlas, Fès – **MAROC**

**Tél. /Fax :** (212)35 64 42 42/**Tél. :** (212)35 64 37 60

**USINE :** 14, Quartier Industriel Sidi Brahim –Fès

**Tél :** 05 35 96 04 59 **Fax :** 05 35 64 37 60

