

AGRONET ALCALIN K50

DETERGENT DEGRAISSANT ALCALIN MOUSSANT

« Agréé par ONSSA, sous le N° 2574 »



Détergent dégraissant fortement alcalin moussant pour le nettoyage des surfaces et du matériel en industries agroalimentaires, laitières, salles de traite et locaux d'élevage.

Conforme à la réglementation relative aux produits de nettoyage pouvant se trouver en contact avec des denrées alimentaires (Arrêté du 08/09/1999)



AGRONET ALCALIN K50 est un détergent dégraissant alcalin, moussant formulé pour l'élimination des souillures organiques.

Grâce à sa formule regroupant une base alcaline, des agents séquestrant et dispersant ainsi qu'un blend complexe de tensioactifs spéciaux, **dégraissant, mouillant** capable de provoquer l'émulsion, le décollement immédiat et la mise en suspension des souillures organiques et des salissures les plus délicates.



AGRONET ALCALIN K50 est **fort** sur les **résidus organiques** et les **biofilms** qui constituent une niche pour les bactéries et les virus. Il est caractérisé par une **mousse abondante** permettant de visualiser les zones traitées, il contient un **agent mouillant** spécial capable de pénétrer les souillures en profondeur, il est facilement rinçable.

POINTS FORTS DU PRODUIT

- Complexant, antitartre ;
- Valeur complexante à 10 g/L: 33°F ;
- Mousse dense. Adhère sur surfaces verticales ;
- Peut être utilisé sur le verre, le plastique, le caoutchouc et les métaux (sauf cuivre, aluminium et alliages légers) ;
- Ne contient pas de chlore.

COMPOSITION :

Eau déminéralisée, tensio-actif anionique, tensio-actif non ionique, tensio-actif amphotère, silicate de potassium, hydroxyde de sodium, séquestrant des ions métalliques, agent dispersant, agent mouillant

PRODUIT FABRIQUE PAR SARAPROC MAROC

Siège : 2 avenue Melilia Atlas, Fès – **MAROC**

Tél. /Fax : (212)35 64 42 42/Tél. : (212)35 64 37 60

USINE : 14, Quartier Industriel Sidi Brahim –Fès

Tél : 05 35 96 04 59 **Fax :** 05 35 64 37 60

DOMAINES D'APPLICATIONS:

Préparations pour usages professionnels, homologuée pour les usages suivants :

- ⌘ Nettoyage des sols et des murs, des laiteries, abattoirs, salaisons, brasseries ;
- ⌘ Nettoyage des frigos, hottes, meubles gras de cuisine ;
- ⌘ Nettoyage de surfaces industrielles ;
- ⌘ Nettoyage des pièces mécaniques, châssis, sellettes, engins TP, véhicules de transport, cuves, citernes, réservoirs ;
- ⌘ En autoclave pour pièces mécaniques ;
- ⌘ Nettoyage de contenants ;
- ⌘ Dans la plupart des cas, ne nécessite pas le passage d'un produit acide.

DOSES D'APPLICATION :

3 à 10% selon le degré d'encrassement

MODE D'EMPLOI

Adapté pour l'utilisation par circulation, pulvérisation, brossage et par trempage ;

- Concentration : 3 à 10% selon le degré d'encrassement et type de souillures ;
- Temps de contact : selon le mode d'application 15 à 30 minutes ;
- Température : 25-60°C ;
- Après utilisation, rinçage final à l'eau potable ;
- Ne pas mélanger avec un produit acide ou avec d'autres produits ;
- Ne pas appliquer sur les métaux légers (aluminium, zinc...).

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES :

Aspect	: liquide ambré
pH pur	: >12
pH à 10g/l	: $12 \pm 0,5$
Masse volumique à 20°C	: $1,205 \pm 0.01 \text{ g/cm}^3$
Point de gel	: $<-10^\circ\text{C}$
Point d'éclair	: Non applicable
Solubilité	: Soluble dans l'eau

PRODUIT FABRIQUE PAR SARAPROC MAROC

Siège : 2 avenue Melilia Atlas, Fès – **MAROC**

Tél. /Fax : (212)35 64 42 42 / **Tél.** : (212)35 64 37 60

USINE : 14, Quartier Industriel Sidi Brahim – Fès

Tél : 05 35 96 04 59 **Fax** : 05 35 64 37 60



CONDITIONNEMENT

Vrac, Jerrican 25kg, Fût 100 kg, Fût 200kg.

Si le produit n'est pas utilisé dans les 12 mois à partir de sa date de fabrication mais que les conditions de stockage ont été respectées alors un délai supplémentaire pourra lui être attribué.

Dans ce cas, contacter notre service commercial.

LEGISLATION

Ce produit peut être utilisé sur les surfaces pouvant entrer en contact avec des denrées, produits et boissons pour l'alimentation de l'homme et des animaux.

PRODUIT FABRIQUE PAR SARAPROC MAROC

Siège : 2 avenue Melilia Atlas, Fès – **MAROC**

Tél. /Fax : (212)35 64 42 42/**Tél.** : (212)35 64 37 60

USINE : 14, Quartier Industriel Sidi Brahim –Fès

Tél : 05 35 96 04 59 **Fax** : 05 35 64 37 60

