

CONDITIONNEMENT

1 litre

COMPOSITION

- Diméthylsiloxane
- Diphénylsiloxane
- Hydrocarbures
- C11-c13
- Isoalkanes
- Citronellal
- Citral

MODE D'EMPLOI

- Laver le véhicule au préalable en utilisant un Shampoing SUPER ROBOT.
- Sécher les parties à traiter.
- Pulvériser uniformément le produit à environ 20 cm de la surface à traiter, en évitant les projections sur la carrosserie et les vitres. Pour les petites surfaces, pulvériser sur un chiffon propre et appliquer.
- Pour un résultat parfait, essuyer à l'aide d'un chiffon propre, sec et non pelucheux.

SUPER ROBOT**RÉNOVATEUR PLASTIQUE****CARACTERISTIQUE**

SUPER ROBOT RÉNOVATEUR PLASTIQUE solution polyvalente pour nettoyer et améliorer l'aspect des plastiques, vinyles, fibres de carbone et caoutchoucs non poreux. Aussi efficace en intérieur qu'en extérieur, il redonne vie aux tableaux de bord et intérieurs de portières des voitures. Il redonne de l'éclat aux joints en caoutchouc et prévient leur vieillissement et craquèlement. Avec sa finition satinée, il ravive la couleur en évitant le surplus de brillance.

AVANTAGE

- Elles nettoient et rénovent tout votre habitacle.
- Convient pour toutes les surfaces intérieures de votre véhicule, plastiques, caoutchoucs, vinyles, ne pas appliquer sur vos cuir, ni sur vos tissus
- Une utilisation facile et ultra rapide, un simple passage avec une microfibre sèche pour une finition parfaite et bien brillante

CONSEILS

- Eviter les projections sur les surfaces alentours des pare-chocs.
- Ne pas appliquer sur les pare-chocs peints.

PRODUIT DISTRIBUE PAR SARAPROC MAROC

DEPOT: 2 avenue Melilia Atlas, Fès – MAROC
Tél.:/Fax : (212)35 64 42 42/Tél. :(212)35 64 37 60
USINE : 14, Quartier Industriel Sidi Brahim –Fès
Tél : 05 35 96 04 59 **Fax:** 05 35 64 37 60

SITE WEB : www.saraprocmaroc.comE-mail: lahlou.saraprocmaroc@gmail.com