



سارة بروك المغرب
SARAPROC MAROC
R.C. No: 29974/04/01/2010 T.T.A. MAROCIN C.B.F.15048 000018220

Tél./Fax : (212)35 64 42 42/Tél. : (212)35 64 37
60/212)35 96 04 59
E-mail : lahlou.saraprocmaroc@gmail.com
Site web : www.saraprocmaroc.com



Réf: 006-HCID/HST

Etablie le : 02/03/2013

Version : 01

Révision : 00

FICHE TECHNIQUE

HYDROCIDE 50 ST Peroxyde d'hydrogène stabilisé

« Agréé par ONSSA, sous le N° 2571 »

*Décontaminant des eaux de boisson pour animaux
Inhibiteur d'entartrage des canalisations, désinfectant des installations et équipements de production animale et végétale*

DESCRIPTION

HYDROCIDE 50 ST décontaminant, acidifiant et potabilisant des eaux en élevage, inhibiteur d'entartrage et désinfectant des conduites ainsi que les citernes de stockage du lait, à base de peroxyde d'hydrogène stabilisé et d'acide organique.

AVANTAGES

- ~ Fort oxydant des composés organiques et minéraux ;
- ~ Enlève et anticipe les matières organiques dans les canalisations ;
- ~ Empêche l'entartrage des canalisations ;
- ~ Garantit une parfaite bactériologie de l'eau consommée ;
- ~ Acidifie l'eau de boisson ;
- ~ Empêche l'entartrage des canalisations ;
- ~ Diminue les dégagements d'ammoniac dans les bâtiments ;
- ~ N'a pas de délai de rémanence.

COMPOSITION

Peroxyde d'hydrogène, stabilisant alimentaire.

DOMAINE D'UTILISATION

- ~ Décontamination de l'eau de boisson en élevage **sans modification du goût ni de l'odeur** ;
- ~ Désinfectant détartrant des canalisations et des citernes de stockage du lait.

PRODUIT FABRIQUE PAR SARAPROC MAROC

Siège: 2 avenue Melilia Atlas, Fès- MAROC

Tél. /Fax : (212)35 64 42 42/Tél. : (212)35 64 37 60

USINE : 14, Quartier Industriel Sidi Brahim-Fès

Tél : 05 35 96 04 59 Fax : 05 35 64 37 60



CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

Aspect	: liquide limpide, incolore
Odeur	: piquante
Densité à 20°C	: 1,225 ± 0.05
Viscosité dynamique	: 1,85 mPa s à 0 °C
pH (pur)	: 2 à 2.5
Hydro-solubilité	: Miscible
Point de fusion/point de congélation	: -50 °C
Biodégradabilité	: supérieure à 95%

MODE ET DOSES D'EMPLOI

- **Désinfection de l'eau de boisson en cours d'élevage :**
 - ~ Décontamination de l'eau de boisson par l'incorporation d'**HYDROCIDÉ 50 ST**.
 - ~ Objectif en bout de ligne : 150 à 200 ml pour 1000L
 - ~ Désinfection des conduites et citernes de stockage par circulation de solution à 1% pendant 15 à 20 minutes.

Très important :

- ~ **Stopper toute incorporation d'HYDROCIDÉ 50 ST un jour avant la vaccination.**
- ~ A utiliser avec des pompes tout téflon. Ou faire en premier une dilution de produit de 1% avant passage en pompe.
- ~ Ne jamais mélanger d'**HYDROCIDÉ 50 ST** avec d'autres produits.

CONDITIONNEMENT

Bidon 5 kg, Bidons de 30.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Se référer à la FDS.

PRODUIT FABRIQUE PAR SARAPROC MAROC
Siège: 2 avenue Melilia Atlas, Fès- **MAROC**
Tél. /Fax : (212)35 64 42 42/**Tél. :** (212)35 64 37 60
USINE : 14, Quartier Industriel Sidi Brahim-Fès
Tél : 05 35 96 04 59 **Fax :** 05 35 64 37 60

