


## DETAFOAM PS/60

### DETERGENT DECAPANT DESOXYDANT ACIDE

« Homologué par le ministère d'agriculture, sous le N° 1849 »



Détergent décapant désoxydant détartrant dégraissant, moussant acide des surfaces et du matériel en industries agroalimentaires, laitière et locaux d'élevage.

Conforme à la réglementation relative aux produits de nettoyage pouvant se trouver en contact de denrées alimentaires (Arrêté du 08/09/1999)



**DETAFOAM PS/60** est un détergent détartrant désoxydant acide moussant formulé spécialement pour applications en hygiène dans les industries agro-alimentaires, matériel et surfaces.

**DETAFOAM PS/60** est recommandé pour un nettoyage et un détartrage périodique quotidien des équipements travaillant à haute température comme les cuiseurs et également pour les extérieurs des soutireuses, autoclave, des tanks et citernes de stockage, convoyeurs et toute surface en inox.



#### POINTS FORTS DU PRODUIT :

- ~ Effet nettoyant rapide et efficace ;
- ~ Solution polyvalente, pouvoir détartrant, dégraissant, dérouillant et lustrant surpuissant ;
- ~ Adapté pour l'utilisation en canon à mousse ;
- ~ Adapté pour l'utilisation en nettoyage haute pression et à la monobrosse.

#### COMPOSITION :

Acide phosphorique, tensioactif anionique, tensio-actif non ionique, tensio-actif amphotère, agent séquestrant, agent dispersant, agent moussant.

## DOMAINES D'APPLICATION :

Préparations pour usages professionnels, homologuées pour les usages suivants : Nettoyage, décapage détartrage du matériel, des surfaces et des locaux de préparation, **industries agroalimentaires, laitière et salle de traite :**

- ✂ Conserveries et salaisonneries ;
- ✂ Industries des boissons, industries laitières et salles de traite ;
- ✂ Abattoirs, ateliers de découpe, charcuteries, boucheries et triperies ;
- ✂ Salles de transformation et de conditionnement ;
- ✂ Biscuiteries, boulangeries et pâtisseries ;
- ✂ Restauration collective (plats cuisinés, traiteurs, cantines...).
- ✂ Très bien adapté pour le nettoyage détartrage et le décrassage des carreaux microporeux et des carreaux antidérapants.

## DOSES D'APPLICATION :

Dépend du type d'opération de nettoyage

## MODE D'EMPLOI

Adapté pour l'utilisation par aspersion ou nettoyage à haute pression, par pulvérisation en canon à mousse, par la monobrosse :

- Nettoyage d'entretien: 0.5 à 1 litre /10 litres d'eau ;
- Décapage: 2 à 5 litre/10 litres d'eau ;
- Détartrage des appareils: 250 ml/1 litre d'eau ;
- Monobrosse: 0.2 L à 1 litre/10 litres d'eau ;
- Nettoyage haute pression: 1/5 à 1/10 avec de l'eau ;
- Canon à mousse: 1/5 à 1/10 avec de l'eau.

## CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES :

<b>Aspect</b>	: Visqueux
<b>Couleur</b>	: Blanche laiteux
<b>pH (dilué à 1%)</b>	: <1
<b>Réaction chimique</b>	: Acide
<b>Densité à 20°C</b>	: 1.18 ± 0.02
<b>Solubilité dans l'eau</b>	: Soluble dans l'eau

*Fiche " Ingrédients" disponible sur demande*

### PRODUIT FABRIQUE PAR SARAPROC MAROC

**Siège** : 2 avenue Melilia Atlas, Fès – **MAROC**

**Tél. /Fax** : (212)35 64 42 42/**Tél.** : (212)35 64 37 60

**USINE** : 14, Quartier Industriel Sidi Brahim –Fès

**Tél** : 05 35 96 04 59 **Fax** : 05 35 64 37 60



## PRECAUTIONS D'EMPLOI

- **Toujours utiliser de l'eau froide ;**
- Ne pas utiliser sur les pierres naturelles base calcaire, par exemple sur marbre, pierre en dalles, Travertin ou calcaire coquillé ;
- Ne pas utiliser sur aluminium, sur les surfaces vernies ou les surfaces en verre acrylique (Plexiglas) ;
- Ne pas utiliser sur des matériaux dont la surface émaillée ou chromée et abîmée ;
- Les surfaces entrant en contact direct avec les denrées alimentaires doivent être rincées soigneusement à l'eau afin d'éliminer toutes traces de produit ;
- Avant utilisation sur le plastique et les robinetteries, consulter impérativement les instructions du fabricant ;
- Ne pas mélanger à d'autres produits contenant du chlore ;
- Concernant le détartrage des appareils, observer impérativement les instructions du fabricant de l'appareil.

## CONDITIONNEMENT

Bidons de 5 Litres et 20 litres.

### PRODUIT FABRIQUE PAR SARAPROC MAROC

**Siège :** 2 avenue Melilia Atlas, Fès – **MAROC**

**Tél. /Fax :** (212)35 64 42 42/**Tél. :**(212)35 64 37 60

**USINE :** 14, Quartier Industriel Sidi Brahim –Fès

**Tél :** 05 35 96 04 59 **Fax :** 05 35 64 37 60

