



**Import - Export  
Fabricant & Négociant**

## DILUANT CELLULOSIQUE

Diluant pour peintures cellulosiques  
Diluant des produits à base de cellulose  
Nettoyage des outils

Conditionnement : 3/4 L - 5L



**EMBALLGE**

Bouteille 3/4 L  
Bidon 5 L



**DILUANT CELLULOSIQUE**  
DILUANT NETTOYANT SPECIAL PEINTURE CELLULOSIQUE

**COMPOSITION**

Mélange de solvants organiques communs :  
Toluène, butanol, acétone, diméthylcétone,  
butanone, méthylméthylcétone

**APPLICATIONS**

Diluant pour peintures cellulosiques  
Diluant des produits à base de cellulose  
Nettoyage des outils

**CARACTERISTIQUES**

| PARAMETRES               | UNITES | SPECIFICATIONS |
|--------------------------|--------|----------------|
| CONTENU EN EAU           | %      | 3 Max          |
| DENSITE A 20°C           | g/ml   |                |
| CONTENU EN ALCOHOL LIBRE | %      | 5-15           |
| CONTENU EN ACETATES      | %      | 5-15           |
| CONTENU EN CETONE        | %      | 20-30          |
| AROMATIQUE               | %      | 35-65          |

**STOCKAGE**

Conserver le récipient bien fermé et dans un endroit sec, loin du gel et de la chaleur

PRODUIT DISTRIBUE PAR SARAPROC MAROC

DEPOT: 2 avenue Melilia Atlas, Fès – MAROC  
Tél.:/Fax : (212)35 64 42 42/Tél. : (212)35 64 37 60  
USINE : 14, Quartier Industriel Sidi Brahim –Fès  
Tél : 05 35 96 04 59 Fax: 05 35 64 37 60

