

CONDITIONNEMENT

Bidons de 30 et 60 Kg

MODE ET DOSE D'EMPLOI

Dosage usuel : 100ml par m3 d'eau traitée en continu
dosage continu: 250 ml toutes les 5 jours
vide sanitaire : 2%.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Se référé a la FDS

**Pour toutes autres informations
consulte la FDS**

HYDROCIDE 50

Décontaminant Acidifiant des eaux d'élevage
Peroxyde d'hydrogène stabilisé et acide organique

CARACTERISTIQUES

Décontaminant -acidifiant potabilisant des eaux en élevage à base de peroxyde d'hydrogène stabilisé et d'acide organique.

AVANTAGE

- Fort oxydant des composés organiques et minéraux
- Enlève les matières organiques dans les canalisations.
- Incorporer régulièrement empêche l'entartrage des canalisations.
- Garanti une parfaite bactériologie de l'eau consommée.
- Acidifie l'eau de boisson.
- Prévient les dépôts organiques.
- Empêche l'entartrage des canalisations
- Diminue les dégagements d'ammoniac dans les bâtiments.
- N'a pas de délai de rémanence

TRES IMPORTANT

Stopper toute incorporation d'HYDROCIDE 50 un jour avant la vaccination.

A utiliser avec des pompes tout téflon. Ou faire en premier une dilution de produit de 1% avant passage en pompe.

Ne jamais mélanger HYDROCIDE 50 avec d'autres produits.

PRODUIT DISTRIBUE PAR SARAPROC MAROC

DEPOT: 2 avenue Melilia Atlas, Fès – MAROC

Tél./Fax : (212)35 64 42 42/Tél. : (212)35 64 37 60

USINE : 14, Quartier Industriel Sidi Brahim –Fès

Tél : 05 35 96 04 59 Fax: 05 35 64 37 60



SITE WEB : www.saraprocmaroc.com

E-mail: lahlou.saraprocmaroc@gmail.com