



**Import - Export
Fabricant & Négociant**

DILUANT CELLULOSIQUE

Diluant pour peintures cellulosiques
Diluant des produits à base de cellulose
Nettoyage des outils

Conditionnement: 3/4 L - 5L



EMBALLAGE

Bouteille 3/4 L
Bidon 5 L

**COMPOSITION**

Mélange de solvants organiques communs :
Toluène, butanol, acétone, diméthyméthylcétone,
butanone, méthyméthylcétone

APPLICATIONS

Diluant pour peintures cellulosiques
Diluant des produits à base de cellulose
Nettoyage des outils

CARACTERISTIQUES

PARAMETRES	UNITES	SPECIFICATIONS
CONTENU EN EAU	%	3 Max
DENSITE A 20°C	g/ml	
CONTENU EN ALCOHOL LIBRE	%	5-15
CONTENU EN ACETATES	%	5-15
CONTENU EN CETONE	%	20-30
AROMATIQUE	%	35-65

STOCKAGE

Conserver le récipient bien fermé et
dans un endroit sec, loin du gel et
de la chaleur

PRODUIT DISTRIBUE PAR SARAPROC MAROC

DEPOT: 2 avenue Melilia Atlas, Fès – MAROC
Tél.:/Fax : (212)35 64 42 42/Tél. :(212)35 64 37 60
USINE : 14, Quartier Industriel Sidi Brahim –Fès
Tél : 05 35 96 04 59 Fax: 05 35 64 37 60

