

DOMAINE D'UTILISATION

- ~ Pour toute opération nécessitant un fort pouvoir dégraissant.
- ~ Pour le nettoyage et dégraissage des surfaces (sols, murs, plafond) :
 - Des bâtiments d'élevage (Bovins, Ovins, Caprins, volailles, chevaux, etc.), des salles de traite et d'industries agro-alimentaires (huilerie, conserverie, etc.)
 - Réception vendange, table de tri, pressoir, machine à vendanger.
 - Conduits d'évacuation des fumées, gaines d'aération.
 - Laboratoires de salaison, de boucherie, salle de désossage, frigos, abattoirs ...

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

- ~ **Aspect** : Liquide visqueux bleu verdâtre
- ~ **Odeur** : Piquante
- ~ **pH** : 13,4 (**pur**), 12,5 (**dilué à 2 %**).
- ~ **Densité à 20°C** : 1,07 environ
- ~ **Solubilité** : soluble dans l'eau

MODE D'EMPLOI

Avant utilisation éliminer les grosses saletés à l'aide d'un jet d'eau haute pression.

Produit concentré à diluer, et peut être **utilisé par** :

- **Pulvérisation, canon à mousse ou haute pression :**

Diluer de **3 à 5%** et appliquer sur les surfaces à nettoyer, laisser agir **10 à 15** min et rincer à l'eau claire à pression moyenne.

- **Trempage :**

Diluer de **3 à 5%**. Tremper les outils pendant **15 à 20** minutes brosser si nécessaire et rincer à l'eau claire.

- **Utilisation manuelle :**

Appliquer le dégraissant sur la surface, laisser agir quelques minutes, brosser si nécessaire et rincer à l'eau claire.

STOCKAGE ET CONDITIONNEMENT :

- **Stockage :**

Stoker à température ambiante loin du gel et des fortes chaleurs dans son emballage d'origine fermé.

- **Emballage :**

Bidons 5 kg, 10 litres, 20 kg fût 200 kg.

PRODUIT FABRIQUE PAR SARAPROC MAROC

Siège: 2 avenue Melilia Atlas, Fès – **MAROC**
Tél. /Fax : (212)35 64 42 42/**Tél. :** (212)35 64 37 60
USINE : 14, Quartier Industriel Sidi Brahim –Fès
Tél : 05 35 96 04 59 **Fax :** 05 35 64 37 60

